

FICHE MÉTHODE NETTOYAGE

Le lavage manuel

OBJECTIF

Éliminer les salissures adhérentes au sol (Salissures GRASSES ou MAIGRES)

MATERIEL

Chariot de lavage muni d'une presse à essorer et équipé de 2 seaux de couleurs différentes pour différencier eaux propres et eaux sales

Balai trapèze velcro avec frange microfibre (surface lisse)

Balai à franges type Méry (surface relief)

Gaze microfibre

Détergent : neutre, enzymatique ou désinfectant en fonction de la nature du sol et de l'action voulue

SECURITÉ

Porter des gants

Porter une tenue de travail

MÉTHODE OPÉRATOIRE

1. Préparer le matériel
 - a. Seau 1 (seau de lavage) : eau + produit (dilution 2% à 10%)
 - b. Seau 2 (seau de rinçage) : eau
 - c. Positionner la presse au-dessus du Seau 2 (seau de rinçage)
2. Tremper les franges ou microfibres dans le seau 1 (seau de lavage)
3. Essorer légèrement avec la presse
4. Mouiller la surface en godillant : pas plus de 10 à 15M² à chaque fois
5. Rincer les franges dans le Seau 2 (seau de rinçage)
6. Essorer
7. Répéter les opérations jusqu'à lavage complet de la zone

CONSEILS

Lorsque les franges sont trop chargées en salissures, il est nécessaire de les nettoyer dans le seau 2 (seau de rinçage), de les essorer et réimprégner les franges à l'aide du Seau 1 (seau de lavage). Veiller à ce que l'eau de chaque seau soit toujours peu trouble afin d'éviter un encrassement prématuré du sol.

Cette méthode est dite « Méthode des deux seaux »
Bien respecter le dosage du produit pour éviter l'apparition de Biofilm